

Mod. 206 M 60° M1-M2-M3

Mod. 200 M 60° M1-M2-M3-M4

MANUALE 60° DX



Modello		200 M 60°		
		90°	45°	60°
Capacità di taglio mm	∅	200	130	70
	/	170	130	70
	/	200x170	130x180	70x70
Dimensioni nastro		LxWxH mm 2450x20x0.9		

Modello		206 M 60°		
		90°	45°	60°
Capacità di taglio mm	∅	220	160	95
	/	220	155	95
	/	260x140	160x140	95x95
Dimensioni nastro		LxWxH mm 2450x27x0.9		

MOD. SB 200 M - Manuale 60° Dx

La segatrice mod. SB 200 è una macchina manuale di piccole dimensioni con possibilità di taglio sino a 60°; idonea per tubi, profili e pieni di metallo. La struttura compatta e le soluzioni tecniche adottate la rendono ideale per cantieri, carpenterie, officine di manutenzione e riparazione, hobbistica.

Disponibile nelle versioni:

- **M1** con motore **trifase 400 V**
a doppia velocità 40/80 m/1' - Kw 0.55-0.33
- **M2** con motore **trifase 230 V**
a doppia velocità 40/80 m/1' - Kw 0.7-0.5
- **M3** con motore **monofase 230 V**
a una velocità 80 m/1' - Kw 0.75
- **M4** con motore **monofase 230 V**
a doppia velocità 40/80 m/1' - Kw 0.75-0.37

CARATTERISTICHE TECNICHE

Basamento in acciaio • Arco in alluminio pressofuso montato su cuscinetti a rulli conici • Gruppo morsa in ghisa sferoidale • Gruppo riduttore standard composto: 1° stadio trasmissione a cinghia, 2° stadio ingranaggi • Pattini guidalama regolabili in widia • Impianto elettrico in bassa tensione norme CE • Impianto refrigerante con pompa Kw 0.1 • Finiture in rosso RAL 3001 - Basamento blu RAL 5014

ACCESSORI STANDARD

- Asta millimetrata 0÷500 mm. con riscontro
- Salvamotore
- Rullo ingresso

ACCESSORI A RICHIESTA

- Rulliera ingresso e uscita in varie metrature
- Riscontro di misura in varie metrature
- Nastri BIMETAL KOBALTO M42

Dimensioni d'ingombro:

LxWxH mm 1200x660x1750

Dimensioni di trasporto:

LxWxH mm 1200x1200x1750

Peso: Kg 200

Altezza piano di lavoro: mm 880

MOD. SB 206 M - Manuale 60° Dx

La segatrice mod. SB 206 è una macchina manuale di piccole dimensioni con possibilità di taglio sino a 60°; idonea per tubi, profili e pieni di metallo. La struttura compatta e le soluzioni tecniche adottate la rendono ideale per cantieri, carpenterie, officine di manutenzione e riparazione, hobbistica.

Disponibile nelle versioni:

- **M1** con motore **trifase 400 V**
a doppia velocità 40/80 m/1' - Kw 0.75-0.55
- **M2** con motore **trifase 230 V**
a doppia velocità 40/80 m/1' - Kw 0.75-0.55
- **M3** con motore **monofase 230 V**
a una velocità 80 m/1' - Kw 1.5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Basamento in acciaio • Arco in alluminio pressofuso montato su cuscinetti a rulli conici • Gruppo morsa in ghisa sferoidale • Gruppo motoriduttore • Pattini guidalama regolabili in widia • Impianto elettrico in bassa tensione norme CE • Impianto refrigerante con pompa Kw 0.1 • Finiture in rosso RAL 3001 - Basamento blu RAL 5014

ACCESSORI STANDARD

- Asta millimetrata 0÷500 mm. con riscontro
- Salvamotore
- Rullo ingresso

ACCESSORI A RICHIESTA

- Rulliera ingresso e uscita in varie metrature
- Riscontro di misura in varie metrature
- Nastri BIMETAL KOBALTO M42

Dimensioni d'ingombro:

LxWxH mm 1200x750x1750

Dimensioni di trasporto:

LxWxH mm 1200x1200x1750

Peso: Kg 230

Altezza piano di lavoro: mm 880

N.B Su questi modelli non è possibile montare altri tipi di accessori

BIANCO

BIANCO srl

I - 24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy - Via Kennedy, 8

Tel. +39 035.42.52.511 - Fax + 39 035.42.52.542

Sito internet: www.bianco.bg.it - E mail: info@bianco.bg.it

Rivenditore di zona