

corsa carro 3000 mm.

Mod. 370 A DS CNC 1 R

Mod. 370 A DS CNC 3 R

AUTOMATICHE 60° DX/45° SX



corsa carro 1000 mm.



BIANCO
Segatrici a nastro

BIANCO 370 A DS CNC 1R 45°SX/60°DX
Corsa carro alimentazione materiale 1.000 mm

BIANCO 370 A DS CNC 3R 45°SX/60°DX
Corsa carro alimentazione materiale 3.000 mm

Macchine adatte ad essere utilizzate da carpenterie ed officine meccaniche che esigano facilità di utilizzo ed elevata qualità: ideali per il taglio di tubi e profili di piccole e medie dimensioni con angolo di taglio sino a 60° a destra e 45° a sinistra. CNC di controllo di tutte le funzioni macchina con la possibilità di memorizzare fino a 30 programmi di taglio.

Movimento carro, tramite pignone/cremagliera (mod. 3R), tramite vite a ricircolo di sfere (mod. 1R), comandato da motore asincrono trifase con "inverter" digitale.

Rotazione arco tramite motore a corrente continua.

Velocità lama controllata da variatore elettronico digitale.

La pressione e l'avanzamento di taglio sono regolabili in modo infinitesimale: l'avanzamento aumenta o diminuisce proporzionalmente alla resistenza ed all'usura della lama.

CARATTERISTICHE TECNICHE









Basamento in struttura di acciaio saldata • Arco in alluminio temprato, montato su cuscinetti a rulli conici • Gruppo riduttore composto da ingranaggi temprati e rettificati • Gruppo morsa in ghisa sferoidale • Centralina oleodinamica di comando • Pattini guidalama in WIDIA • Tensionamento lama meccanico controllato da fine corsa • Spazzola puliscinastro motorizzata • Discesa e salita rapida controllata da tastatore • Carro alimentatore materiale con morsa ad oscillazione trasversale per facilitare l'alimentazione della barra • Impianto elettrico in bassa tensione a norme CE • Carter protezione anteriore e laterale • Finiture in rosso RAL 3001 – blu RAL 5014.

ACCESSORI STANDARD

- Rotazione arco CNC (solo mod. A DS CNC R)
- Cilindro spostamento morsa (solo mod. A DS CNC R)
- Spazzola pulisci lama motorizzata
- Evacuatore trucioli
- Scivolo di scarico pezzi

| Modello | | 370 A DS CNC 1 R - 3 R | | | |
|---|--|-------------------------|---------|---------|---------|
| | | 90° | 45° Dx | 60° Dx | 45° Sx |
| Capacità di taglio mm |  | 280 | 230 | 140 | 200 |
| |  | 250 | 230 | 140 | 170 |
| |  | 370x160 | 230x230 | 140x140 | 220x100 |
| È consigliabile per il taglio in automatico di materiale pieno, non superare Ø e \square pieni mm 150 | | | | | |
| Dimensioni nastro | | LxWxH mm 3120x27x0.9 | | | |
| Velocità di taglio | | m/1' 20÷100 | | | |
| Discesa rapida | | mm/1' 3500 | | | |
| Discesa lavoro | | mm/1' 0÷200 | | | |
| Pressione di taglio | | bar 4÷20 | | | |
| Precisione posizionamento | | mm ± 0.2 | | | |
| Corsa carro | | mm 1000 (370 A DS 1 R) | | | |
| | | mm 3000 (370 A DS 3 R) | | | |
| Altezza piano | | mm 835 | | | |
| Spezzone finale | | mm 200 dx / 550 sx | | | |
| | | Lama | Kw 1.5 | | |
| | | Pompa oleodinamica | Kw 0.55 | | |
| Potenze motori | | Refrigerante | Kw 0.12 | | |
| | | Evacuatore | Kw 0.09 | | |
| | | Carro alimentatore | Kw 0.37 | | |
| Dimensioni d'ingombro | | mm 3000x2000x1820 (1 R) | | | |
| | | mm 4800x2000x1820 (3 R) | | | |
| Dimensioni di trasporto | | mm 2400x1600x1700 (1 R) | | | |
| | | mm 4600x1600x1700 (3 R) | | | |
| Peso | | Kg 1200 (1 R) | | | |
| | | Kg 1850 (3 R) | | | |

DENTATURA CONSIGLIATA IN RELAZIONE ALLA SEZIONE DEL MATERIALE

|  | S | Z/1"INCH |  | S | Z/1"INCH |
|---|---|----------|---|----------|---|
| |  | 2÷6 | | 6/10-5/8 |  |
|  | 4÷10 | 4/6 |  | 50÷100 | 4/6 |
|  | >10 | 3/4 |  | >100 | 3/4 |

NASTRI CONSIGLIATI: BIMETAL KOBALTO M42

ACCESSORI A RICHIESTA

- Dispositivo taglio a secco
- Regolazione pressione morse,
- Controllo deviazione lama
- Carter protezione posteriore
- Rulliera ingresso uscita materiale in varie metrature
- Caricatore lineare a 10 stazioni
- Caricatore per tubi max. dia. 120x3 mm.
- Taglio fascio meccanico/idraulico

ACCESSORI NECESSARI per CARICATORI

- Taglio in fascio idraulico
- Regolazione pressione morse



Mod. 370 A DS CNC

Rotazione manuale dell'arco

Mod. 370 A DS CNC 1 R

Rotazione automatica dell'arco





- Bolgare -



- Carobbio degli Angeli -



- Carobbio degli Angeli -



BIANCO

BIANCO srl

I - 24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy - Via Kennedy, 8

Tel. +39 035.42.52.511 - Fax +39 035.42.52.542

Sito internet: www.bianco.bg.it - E mail: info@bianco.bg.it

