

*Segatrice a nastro semiautomatica a doppia colonna con capacità di taglio fino a 60° dx*  
*Semiautomatic twin column band saw machine with cutting capacities up to 60° right*



### STABILITÀ/STABILITY

Discesa verticale su doppia colonna  
con scorrimento su guide lineari  
a ricircolo di sfere  
*Twin-column vertical descent  
on ball bearing guides*



### CONTROLLO/CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi  
*Simple and intuitive controls*



### RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi  
temprati e rettificati  
*Reducer unit with hardened  
and ground gears*



### EFFICIENZA/ EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro  
*High working performances*



### QUALITÀ/QUALITY

Componenti di altissima qualità  
*Top quality components*



### AFFIDABILITÀ/RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio  
delle macchine per 20 anni  
*Availability of spare parts for 20 years*



# B SEMIAUTOMATICHE SA DV

## Semiautomatic SA DV



### 370 SA DV

	LxWxH (cm) <b>149 x 156 x 183</b>			LxWxH (cm) <b>80 x 160 x 155</b>			<b>Kg 590</b>
	$\emptyset$						
<b>90°</b>	300	300	310x300				
<b>45°</b>	210	210	210x260				
<b>60°</b>	110	110	110x150				
							3270x27x0,9

- Velocità di taglio/Cutting speed **40 - 80 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **830 mm**
- Motore lama/Blade motor **1,5 kW (V400)**
- Motore pompa idraulica/ Hydraulic pump motor **0,75 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling pump motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

#### Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro

Spazzola puliscilama

Rullo in ingresso

#### Standard Accessories

Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop

Cleaning brush

Infeed roller

Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Discesa verticale su due colonne con guide a ricircolo di sfere, che rende la macchina stabile e precisa nel taglio. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Twin-column vertical descent on ball bearing guides which grants high precision cutting and absolute reliability. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

#### Accessori Opzionali / Optional Accessories



Taglio fascio meccanico  
Mechanical bundle clamping device



Taglio fascio oleodinamico  
Hydraulic bundle clamping device



Inverter  
Frequency converter



Per collegare la macchina alle rulliere sono necessarie delle piastre di collegamento da richiedere in fase di ordine  
To connect the roller tracks to the machine are required connection plates on request



Visualizzatore gradi angolo di taglio  
Cutting angle display



Dispositivo taglio a secco  
Dry cooling device



Reg. pressione morse  
Adjustable vice pressure

# BIANCO

**BIANCO srl**

Via F.lli Kennedy, 8  
24060 Carobbio degli Angeli  
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511  
Fax +39 035 4252542  
info@bianco.bg.it  
www.bianco.bg.it

